

# Arrancador a tensión plena SIRIUS 3RS



## Inversión y seguridad

- Diseño normalizado
- Totalmente alambrado, disponible para ser integrado a la línea y a su carga.
- Elevada vida útil mecánica.
- Larga vida eléctrica
- Protección para efectos contra sobrecarga y falla de fase en las 3 vías de corriente.
- Compensación automática de temperatura ambiente desde -20 hasta +55°C.
- Fácil selección de la corriente de disparo para la protección de sobrecarga, dentro de un amplio margen de ajuste.
- Fácil acceso para el mantenimiento a sus aparatos y componentes.
- Seguridad en el servicio.
- Sencillez en el manejo.
- Compacto en su forma.
- Disponibilidad de refacciones originales como piezas de repuesto.

**¡Características que hacen la diferencia!**

**Normas:**

**NMX-J-290**

**NMX-J-515**

**VDE 0660 1/8-69**

# Arrancadores a tensión plena

## SIRIUS 3RS

Tabla de selección

Tamaño	C.P.		A	Tipo k= 115V N= 220V R= 400V	Número de catálogo
	220 V	440 V			
S00		0.25 - 033	0.7 - 1	3RS1710K-OJBO 3RS1710N-OJBO 3RS1710R-OJBO	A7B10000002553 A7B10000002559 A7B10000002564
	0.25	0.5 - 0.75	1.1 - 1.6	3RS1710K-1ABO 3RS1710N-1ABO 3RS1710R-1ABO	A7B10000002554 A7B10000002560 A7B10000002565
	0.33 - 05	1	1.8 - 2.5	3RS1710K-1CBO 3RS1710N-1CBO 3RS1710R-1CBO	A7B10000002555 A7B10000002561 A7B10000002566
	0.75 - 1	1.5 - 2	2.8 - 4	3RS1710K-1EBO 3RS1710N-1EBO 3RS1710R-1EBO	A7B10000002556 A7B10000002562 A7B10000002567
	1.5	3	4.5 - 6.3	3RS1710K-1GBO 3RS1710N-1GBO 3RS1710R-1GBO	A7B10000002557 A7B10000002563 A7B10000002568
	2	5	7 - 10	3RS1710K-1HBO 3RS1710N-1HBO 3RS1710R-1HBO	A7B10000002558 A7B10000002572 A7B10000002569
S0	0.5	1 - 1.5	1.8 - 2.5	3RS2611K-1CBO 3RS2611N-1CBO 3RS2611R-1CBO	A7B10000002575 A7B10000002581 A7B10000002587
	1.75 - 1	2	2.8 - 4	3RS2611K-1EBO 3RS2611N-1EBO 3RS2611R-1EBO	A7B10000002576 A7B10000002582 A7B10000002588
	1.5 - 2	3	4.5 - 6.3	3RS2611K-1GBO 3RS2611N-1GBO 3RS2611R-1GBO	A7B10000002577 A7B10000002583 A7B10000002589
	2-3	5 - 7.65	7 - 10	3RS2611K-1JBO 3RS2611N-1JBO 3RS2611R-1JBO	A7B10000002578 A7B10000002584 A7B10000002590
	5	7.5 - 10	11 - 16	3RS2611K-4ABO 3RS2611N-4ABO 3RS2611R-4ABO	A7B10000002579 A7B10000002585 A7B10000002591
S2	5	10	11 - 16	3RS3411K-4ABO 3RS3411N-4ABO 3RS3411R-4ABO	A7B10000002593 A7B10000002597 A7B10000002601
	7.5	15	18 - 25	3RS3411K-4DBO 3RS3411N-4DBO 3RS3411R-4DBO	A7B10000002594 A7B10000002598 A7B10000002602
	10	20	28 - 40	3RS3411K-4F B0 3RS3411N-4F B0 3RS3411R-4F B0	A7B10000002595 A7B10000002599 A7B10000002603

### Dimensiones en mm

